

Une recette en Markdown, convertie par pandoc

Objectif : structurer un texte brut en Markdown, avec l'aperçu de VS Code, puis le convertir en page web et en document LibreOffice

`cours2/2c_markdown/` $\approx 12'$

Mettre en forme une recette

Un texte brut sans aucune structure, à reprendre en Markdown. Le rendu se vérifie à côté, sans quitter l'éditeur.

	Ce qu'il faut faire
1	dans l'explorateur de VS Code, <code>2c_markdown/depart/recette_a_formater.txt</code>
2	l'enregistrer sous <code>travail/recette.md</code> , et ouvrir l'aperçu par <code>Ctrl + K</code> puis <code>V</code>
3	un titre <code># Crêpes</code> , deux sous-titres <code>## Ingrédients</code> et <code>## Préparation</code>
4	les étapes de préparation en liste numérotée : <code>1. Mélanger...</code>
5	les ingrédients en tableau, depuis <code>depart/ingredients.csv</code> : <code> Ingrédients Quantité </code> , puis <code> --- --- </code> , puis une ligne <code> Farine 250 g </code> par ingrédient
6	copier <code>depart/crepes.jpg</code> dans <code>travail/</code> , puis la photo par <code>![légende](crepes.jpg)</code>

`Ctrl + Maj + V` ouvre l'aperçu seul, dans un onglet. L'aperçu ne change rien au `.md`. `depart/recette.md` donne le résultat attendu : ne l'ouvrir qu'après avoir essayé.

Convertir la recette

pandoc écrit le contenu d'un fichier Markdown dans un autre format, qu'il déduit de l'extension du fichier demandé par `-o`. Les commandes se tapent dans le terminal de VS Code.

	Commande	Ce que vous constatez
1	<code>cd ~/Desktop/info01/cours2/2c_markdown/travail</code>	l'invite se termine par <code>travail</code>
2	<code>pandoc recette.md -o recette.html</code>	
3	<code>start recette.html</code>	
4	<code>pandoc recette.md -o recette.odt, puis start recette.odt</code>	

Le `.md` est la source ; la page et le document se refont depuis lui.