

Un secret dans l'historique

Objectif : suivre un secret enregistré par erreur dans un dépôt git, puis le tenir à l'écart des commits

`cours5/5b_secret_historique/` $\approx 10'$

Committer, supprimer, relire

Committer un fichier qui contient une clé inventée, puis le supprimer dans un second commit.

○○○ Anaconda Prompt

```
> git init travail  
> cd travail  
> echo CLE_API = "d7f3a9cle5b24086" > config.py  
> git add config.py  
> git commit -m "Premier script de carte"  
> git rm config.py  
> git commit -m "Supprime la clé du dépôt"  
> git log -p -- config.py
```

Question

`config.py` est-il encore dans le dossier ?

La clé est-elle encore dans le dépôt ?

Tenir le secret à l'écart

Le dépôt contient un modèle et une règle d'exclusion. `git add` ignore le fichier qui contient la vraie valeur.

○○○ Anaconda Prompt

```
> echo CLE_API = "à remplir" > config.example.py
> echo config.py > .gitignore
> echo CLE_API = "d7f3a9cle5b24086" > config.py
> git add .
> git status
> git commit -m "Modèle de configuration, secret ignoré"
```

Question

Que liste `git status` après `git add .` ?

Que dit `git check-ignore -v config.py` ?